


POWERWELD 350/500

POWERMIG

EQUIPAMENTO DE SOLDA MIG/MAG DE ALTA PERFORMANCE



 BAIXO ÍNDICE DE RESPINGO

 PERFEITA PARA USO


 INVERTER: ECONOMIA DE ENERGIA

 TÚNEL DE VENTO


 MEMÓRIA: 9 PROGRAMAS

2T
4T ACIONAMENTO

 MODOS: CONTÍNUO PUNTO MULTIPUNTO

 2 ANOS DE GARANTIA


SETORES DE APLICAÇÃO:



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS



GUINDASTES



METALÚRGICA EM GERAL











SOLDAGEM PESADA

WWW.POWERMIG.COM.BR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

	POWERWELD 350	POWERWELD 500
Ciclo de Trabalho:	350A - 60%	500A - 100%
	210A - 100%	
Tipo de Saída:	CV Tensão Constante	CV Tensão Constante
Faixa de corrente de saída:	40 - 430 A	60 - 550 A
Faixa de tensão de saída:	16 - 35,5 Vdc	17 - 41,5 Vdc
Tensão de saída (vazio):	70 Vdc	70 Vdc
Potência Nominal de Entrada:	13,5 kVA - 13 kW	23,3 kVA - 22,4 kW
Tensão de Entrada Nominal:	380 - 3 Ø fases	380 - 3 Ø fases
Tolerância:	290 - 470V	290 - 470V
Frequência:	50/60 Hz	50/60 Hz
Diâmetro do arame:	Arame sólido 0,8 / 1,0 / 1,2mm	Arame sólido 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6mm
	Tubular: 1,0 / 1,2mm	Tubular: 1,2 / 1,4 / 1,6mm
Materiais aplicáveis:	Aço Carbono / Aço Inox	Aço Carbono / Aço Inox
Tipos de gás compatíveis:	CO2 / Argônio / Mistura	CO2 / Argônio / Mistura
Ajuste de tensão / corrente:	Manual ou Sinérgica	Manual ou Sinérgica
Range Alimentação do arame:	5 até 20,1 m/min.	5 até 20,1 m/min.
Alimentador de arame:	YW-35KB3HMS	YW-50KB3HMS
Armazenamento de Programas:	9 PROGRAMAS	9 PROGRAMAS
Ajuste externo de tensão:	SIM	SIM
Seleção de 2T / 4T:	SIM	SIM
Sistema de ventilação (Túnel de ar)	SIM	SIM
Categoria de Proteção:	IP23S	IP23S
Garantia:	24 meses	24 meses
Dimensões (L x C x A):	372 x 575 x 632 mm	372 x 575 x 632 mm
Peso:	54 Kg	60 Kg

ACESSÓRIOS:

009895.3.51	Carrinho de transporte p/ máquina de solda	
009896.1.03	Extensão de cabos do alimentador - 10Mts	
009897.1.03	Cabo Terra E/R 12,8mm 70mm² x 3,00m	
000228.3.56	Refrigerador Power Chiller	
000103.2.20	Tocha MIG/MAG PWR 300 - 3Mts	
000104.2.20	Tocha MIG/MAG PWR 300 - 4Mts	
000106.2.20	Tocha MIG/MAG PWR 400 - 3Mts	
000107.2.20	Tocha MIG/MAG PWR 400 - 4Mts	

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: